DEKOSIL

Силиконовый герметик для швов

- Содержит фунгицид
- Эластичный
- Стойкий к воздействию атмосферных факторов и старению
- Водонепроницаемый
- Стойкий к химическим средствам и хлору
- Для наружных и внутренних работ
- Однокомпонентный
- Не содержит растворители
- Не дает усадку
- Мягкой консистенции
- Для полов и стен
- Соответствие стандартам: ISO 11600-G-25LM



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Пластичный однокомпонентный силиконовый герметик. Полимеризация происходит за счёт реакции уксусного ангидрида с влагой в воздухе (с выделением уксусной кислоты).

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

DEKOSIL используется для заделки стыков между плиткой и сантехническим оборудованием, душевыми кабинам, трубами, между оконными рамами и стенами, а также для заделки компенсационных швов. Для наружных и внутренних работ. Непригоден для аквариумов. Непригоден для заделки швов природного камня и для подводных применений Для эластичного соединения различных поверхностей: стекла, пластмассы, металлов и керамики Пригоден для применения в автомобилях, морских судах, с санитарно-гигиеническим оборудованием, при оснащении баров, магазинов и т.п.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Уплотняемые поверхности должны быть сухими (влажность бетона < 4%), чистыми, без пыли, следов веществ и материалов, ухудшающих адгезию: масел, смазок, остатков краски и т.п. Кроме того, герметик DEKOSIL не должен подвергаться воздействию воды в процессе нанесения и полимеризации.

- У плиточных и бетонных поверхностей уплотняемые края необходимо обработать подходящим грунтом.
- При использовании герметика DEKOSIL для уплотнения металлических соединений из стали, алюминия, оцинкованной стали уплотняемые края необходимо обработать подходящим грунтом.
- Перед уплотнением окрашенных и пластиковых поверхностей рекомендуется произвести проверку. Битумы содержат материалы, препятствующие адгезии.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ГАРАНТИЯ СТРАХОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ

ДЛЯ ПРОФФЕСИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ВЫДЕРЖКА ИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ: Поставка и нанесение уксусного силиконового герметика DEKOSIL компании Benfer Schomburg S.r.l. для эластичной заделки разделительных швов на полах, швов между плиткой и сантехническим оборудованием или трубами, стыков стёкол с рамами и т.п.

НАНЕСЕНИЕ:
Для достижения оптимальной адгезии уплотняемые поверхности должны быть сухими и чистыми. Для удаления масел и смазок следует использовать подходящие обезжириватели. Кислотный силиконовый герметик имеет превосходную адгезию к большинству поверхностей (анодированному алюминию, стеклу, керамике, полиэфирам). При возникновении проблем с адгезией к поверхности рекомендуется обратиться к изготовителю для подбора подходящего грунта. Нанесение краски на герметик невозможно.

ОЧИСТКА: Очистку покрытия проводят тряпкой ветошью или губкой до начала схватывания герметика.

РАСХОД: ТАБЛИЦА

УПАКОВКА: тюбик по 310 мл в ящиках по 18 тюбиков.

ХРАНЕНИЕ: в целой оригинальной упаковке при хранении в сухом прохладном месте.

СРОК ГОДНОСТИ:12 месяцев.

DEKOSIL - Расход -	
Размер швов	Погонные метры/ Картриджи
5x5	11
5x10	5,4
10x10	2,7
15x10	1,8
20x10	1,35
25x10	1,10
30x15	0,63
40x20	0,36

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Консистенция:	Уксусный силиконовый герметик
Цвет:	см. таблицу
Плотность:	0,98-1,00 кг/см^3
Температура нанесения/поверхности:	от +5°C до 35°C
Скорость отверждения:	примерно 3 мм/24 ч
Твердость по Шору А:	18°-25°
Модуль упругости при 100 % (ISO 8339):	примерно 0,4 МПа
Прочность на отрыв при растяжении (ISO 8339):	примерно 0,7 МПа
Относительное удлинение при разрыве (ISO 8339):	примерно 250 %
Деформационная подвижность:	25 %
Стойкость к воздействию температур:	от –40° C до + 80° C
Условия хранения и срок годности:	12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом и прохладном месте.

	DEKOGROUT+	DEKOGROUT	DEKOGROUT 2/12	DEKOGROUT-HF 1/30	DEKOGROUT-2K	DEKOSIL
						TRASPARENTE
BIANCO	✔	✔	✔		✔	BIANCO
GRIGIO ARGENTO	✔					GRIGIO ARGENTO
MANHATTAN	✔	✔			✔	MANHATTAN
GRIGIO CHIARO 7035	✔	✔	✔	✔	✔	GRIGIO CHIARO 7035
GRIGIO 7042	✔	✔	✔		✔	GRIGIO 7042
GRIGIO TORTORA		✔	✔		✔	
GRIGIO CEMENTO 7030		✔	✔	✔	✔	GRIGIO CEMENTO 7030
ANTRACITE 7037	✔	✔	✔		✔	ANTRACITE 7037
NERO 9004		✔			✔	NERO 9004
JASMINE	✔					BEIGE 1013
OFF WHITE	✔	✔	✔	✔	✔	
CREMA MARFIL 9001		✔	✔		✔	
BEIGE 1013	✔	✔	✔	✔	✔	
TRAVERTINO	✔	✔	✔	✔	✔	TRAVERTINO
CAMEL 1001	✔	✔			✔	TABACCO 8007
TABACCO 8007	✔	✔			✔	
MARRONE 8011	✔	✔			✔	MARRONE 8011
TESTA DI MORO 8017		✔			✔	
GIALLO 1012		✔			✔	
VERDE 6019		✔			✔	
SMERALDO 6024		✔			✔	
CROCUS		✔			✔	
AZZURRO 5012		✔			✔	
BLU 5013		✔			✔	
ROSA 3014		✔			✔	
ROSSO MARANELLO 3003		✔			✔	

Примечание: Несмотря на то, что цвета в данном документе воспроизведены максимально точно, они являются только ориентировочными и подлежат проверке пользователем, который несёт всю ответственность за последствия использования материала.