

Tagliapiastrelle

Coupe Carreaux

Tile Cutters

Fliesenschneider

SERIE 4 " NEX "

sigma di Ambrogiani

Incisione a spinta , facile e profonda

Pushing incision, easy and deep

Incision à pousser, facile et profonde

Das einfaches und tiefe Ritzen erfolgt durch Schieben

NEW



Reference patents: 212181 - 1330295 - 1274856 - 1353486 - 1264742 - 1279735 - 000352695-0001 40219000001847 - 102021000008660 - 402021000000950 - 202021000001775 - 202021000001778 Some have a corresponding international patent





Table with 10 columns: Art., dimensions, thickness, weight, and quantity. Rows include models 4BN, 4CN, 4DN, 4EN, and 4FN.



Incisione, Incision, Incision, Ritzen



Rotazione piede di rottura, Rotated splitting foot, Tournez pied de coupure, Drehung Brechvorrichtung



Spacco, Breaking, Sectionnement, Brechen

La rotella di incisione è disponibile anche nella versione rivestita TIN.

The scoring wheel is also available with a TIN coat.



Compensatore automatico in acciaio per la regolazione del precarico di scorrimento del carrello sulla guida.

Automatic steel compensator for the adjustment of the sliding preload of the carriage on the guide.

Impugnatura di forma ergonomica, specifica per incisione a spinta.

Ergonomic handle, specific for push scoring.

Ottima visibilità della rotella di incisione.

Excellent visibility of the scoring wheel.

Un sistema automatico tiene sollevata l'impugnatura per favorire l'inserimento della piastrella.

An automatic system holds the handle raised to ease the positioning of the tile.

Il carrello di scorrimento della impugnatura è privo di usura, grazie a 3 cuscinetti a doppia corona di sfere che garantiscono precisione nel tempo, senza necessità di manutenzione.

The sliding carriage of the handle is wear-free, thanks to 3 double crown ball bearings that guarantee precision over time, without the need for maintenance.

Doppio molleggio per incisione ammortizzata di piastrelle strutturate.

Double spring system for cushioned scoring on structured tiles.

Protezione antisegno intercambiabile.

Interchangeable anti-sign protection.

Piede di spacco largo 120mm.

120mm large splitting foot.

Ammortizzatore di fine incisione.

Shock absorber at the end of the scoring.

L'impugnatura è accoppiata al carrello di scorrimento con due cuscinetti reggispinta a sfere, per la massima precisione.

The handle is coupled to the sliding carriage with two thrust bearing ball bearings, for maximum precision.

La rotella di incisione ruota su cuscinetto a rulli ed è guidata lateralmente da un guscio in metallo antifrizione inserito in un alloggiamento fresato CNC, per evitare attriti e usura laterale.

The scoring wheel rotates on a roller bearing and is guided laterally by an anti-friction metal shell inserted in a CNC milled housing, avoid friction and lateral wear.

