



STONETECH® EPOXY CARE & CLEAN

DS-65318B-0126

For the Builders of a
Better World™



1. НАЗВА ПРОДУКТУ

STONETECH® EPOXY CARE & CLEAN

2. ВИРОБНИК

LATICRETE EUROPE S.r.l.

Via Paletti, snc, 41051

Castelnuovo Rangone (MO), Італія

Телефон: +39 059 535540

Ел. пошта: info@laticreteeurope.com

Вебсайт: <https://eu.laticrete.com/>

3. ОПИС ПРОДУКТУ

STONETECH® EPOXY CARE & CLEAN — швидкодіючий рідкий очищувач для видалення плям після укладання та залишків смоли, що виникають під час застосування епоксидних матеріалів для заповнення швів, зокрема SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT, LATAPOXY® 210 GROUT, SPECTRALOCK® PRO PREMIUM TRASLUCENT GROUT і SPECTRALOCK® 2000 IG, з усіх типів керамічної плитки. Не містить агресивних розчинників, проте ефективно видаляє плями епоксидної смоли.

Сфера застосування

- Очищення керамічної підлогової та настінної плитки, стільниць у ванних кімнатах і на кухнях, а також кухонних фартухів від плям епоксидної смоли після укладання.

Переваги

- Швидкодіючий очищувач
- Просте використання завдяки розпилювачу
- Формула на водній основі
- Слабкий запах, без випарів

Придатні поверхні

- Натуральний камінь
- Глазурована теракота
- Керамічна плитка
- Глазурована кераміка
- Керамограніт
- Глазурований керамограніт
- Скляна плитка
- Клінкер
- Скляна мозаїка

Упаковка

Флакон із розпилювачем

1,0 л; 4 флакони в коробці

Покривна здатність / витрата 10–15 м² на 1 флакон об'ємом 1,0 л

Зберігання

Двадцять чотири (24) місяці в оригінальній нерозкритій упаковці, у приміщенні, без контакту з підлогою, за температури від 5 °C до 35 °C.

Обмеження

- Використовуйте очищувач після повного тверднення затирки (приблизно через 24 години за температури 23 °C і відносної вологості 50 %), але не пізніше ніж через 48 годин після заповнення швів. Якщо залишкам понад 48 годин, для їх видалення може знадобитися більше часу. Не рекомендується чекати довше ніж 72 години.
- Уникайте контакту засобу з поверхнями, які не призначені для обробки, та не наносіть його на них.

Попередження

- Уникайте потрапляння на шкіру та в очі. У разі подразнення ретельно промийте чистою прохолодною водою. Якщо засіб потрапив в очі, негайно зверніться до лікаря.
- Перед нанесенням на натуральний камінь рекомендується виконати попереднє випробування.
- **ЛИШЕ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ.**

Докладніші відомості див. у паспорті безпеки продукту.

4. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фізичні властивості

Форма: Рідина

Колір: Білуватий

Запах: Слабкий

(дані виміряно за температури +23 °C і відносної вологості 50 %)

Наведені технічні дані отримані за стандартних лабораторних умов і можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Фактичні властивості продукту залежать від умов застосування на об'єкті, способу укладання та типу облицювання.

5. ЗАСТОСУВАННЯ

Перед використанням уважно прочитайте етикетку. Застосовуйте лише за призначенням. Приберіть із поверхонь пил і сміття підмітанням або пилососом. Забезпечте належне провітрювання робочої зони під час нанесення й до повного висихання поверхні. Не допускайте дітей і домашніх тварин до зони робіт під час використання. Уникайте контакту засобу з поверхнями, які не призначені для обробки, та не наносіть його на них.

Порядок застосування

Використовуйте очищувач після повного тверднення затирки (приблизно через 24 години за температури 23 °C і відносної вологості 50 %), але не пізніше ніж через 48 годин після заповнення швів. Якщо залишкам понад 48 годин, може знадобитися збільшити час витримки засобу. Не рекомендується чекати понад 72 години.

1. Добре збовтайте засіб. Не розбавляйте його перед використанням.
2. Рівномірно розпиліть нерозбавлений STONETECH® EPOXY CARE & CLEAN на поверхню, яку потрібно очистити. Із поверхонь, що не призначені для обробки, негайно видаліть засіб вологою ганчіркою, щоб уникнути можливого пошкодження.
3. Залиште STONETECH® EPOXY CARE & CLEAN на поверхні щонайменше на 15 хвилин.
4. Не допускайте висихання засобу на поверхні. За потреби додайте засіб, щоб поверхня залишалася вологою.
5. Приблизно через 15 хвилин потріть поверхню білим повстятим падом або односторонньою машиною з білим повстятим диском. Попередньо перевірте на невеликій ділянці, чи не пошкоджує машина поверхню.
6. Ретельно промийте оброблену поверхню чистою водою за допомогою вологої губки або придатних засобів для збирання рідин (гумового згона чи пилососа для вологого прибирання, якщо площа велика).
7. Висушіть поверхню чистою ганчіркою або вбиральним папером. Не чекайте, поки вода після промивання випарується, адже це може залишити сліди. За потреби повторіть кроки 1–7.

6. НАЯВНІСТЬ І ВАРТІСТЬ

Наявність

Матеріали LATICRETE® доступні в усьому світі. Щоб отримати інформацію про дистриб'юторів, зверніться до LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico:

Телефон: +39 059 535540

Ел. пошта: info@laticreteurope.com

Вебсайт: <https://eu.laticrete.com/>

Вартість

За повною інформацією щодо цін зверніться до найближчого дилера продукції LATICRETE EUROPE S.r.l.

7. ГАРАНТІЯ

Постачальник гарантує, що продукт не втратить своїх властивостей за нормальних умов використання. Гарантія діє протягом одного (1) року. Для отримання додаткової інформації зверніться до служби технічної підтримки.

8. ДОГЛЯД

LATICRETE® і LATAPOXY® — високоякісні продукти, призначені для створення довговічних покриттів із мінімальною потребою в обслуговуванні. Однак їхні експлуатаційні характеристики та довговічність можуть залежати від належного догляду й застосовуваних засобів для очищення.

9. ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

Технічні консультації

За інформацією звертайтеся до технічної служби:

Телефон: +39 059 535540

Ел. пошта: info@laticreteurope.com

Технічна документація та матеріали з безпеки

Технічну документацію та матеріали з безпеки можна отримати на сайті: <https://eu.laticrete.com/>

Застереження

Інформація та інструкції, наведені в цій технічній карті, ґрунтуються на багаторічному досвіді застосування й мають рекомендаційний характер. LATICRETE® не може безпосередньо контролювати способи й умови монтажу продукції та не несе відповідальності, що виникає внаслідок їх застосування. Особи, які мають намір використовувати продукцію LATICRETE®, повинні провести належні випробування для визначення особливостей конкретного об'єкта. Наведені результати є типовими, але відображають застосовані методики випробувань. Фактичні характеристики в умовах об'єкта залежатимуть від способу монтажу та місцевих умов.

На продукцію LATICRETE® поширюється гарантія в межах положень наших загальних умов продажу, а також у межах відповідності технічним характеристикам і чинним сертифікатам, прямо зазначеним у технічних картах, супровідних документах або відповідній технічній документації.

10. ДОКУМЕНТАЦІЯ

Додаткова інформація про продукт доступна на нашому вебсайті: <https://eu.laticrete.com/>.